

# CW 396

800 Watt max

4 Ω


Ø 380 mm / 15"

8 Ω  PROF PW396

## WOOFER

Membrana in cellulosa smorzata  
Sospensione in tela <sup>®</sup>NOMEX smorzata

Doped paper cone  
Doped <sup>®</sup>NOMEX fabric surround



Potenza nominale	<b>400 W</b>
Impedenza nominale	<b>4 Ω</b>
Sensibilità (1W/1m)	<b>98 dB</b>
Ø bobina mobile	<b>75 mm</b>
Altezza traferro	<b>10 mm</b>
Fori di fissaggio	<b>8 <sup>Ø</sup>6,5 / Ø 368</b>
Foro pannello	<b>354 mm</b>

Re	<b>3,14 Ω</b>	D	<b>329 mm</b>
Fs	<b>44 Hz</b>	Vas	<b>119 dm<sup>3</sup></b>
Qms	<b>16,33</b>	B×l	<b>16,60 Wb/m</b>
Qes	<b>0,35</b>	Xmax	<b>4,25 mm</b>
Qts	<b>0,34</b>	η°	<b>2,83 %</b>
Mms	<b>111 g</b>	Le	<b>0,84 mH</b>
Cms	<b>0,12 mm/N</b>	Peso	<b>8,8 Kg</b>

